

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45431100-8 Kładzenie terakoty
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i modernizacja apteki szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny " INKI" 4 w Iłży
ADRES INWESTYCJI : 27-100 Iłża ul.Danuty Siedzikówny 'INKI " 4
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
ADRES INWESTORA : 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17
DATA OPRACOWANIA : 02.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	CPV 45320000-6; 45321000-3	Hydroizolacja ścian fundamentowych			
1 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - do pownego wbudowania ok. 80% 10,20+3,00+1,50+10,20	m m	24,90	
				RAZEM	24,90
2 d.1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - do ponownego wbudowania ok. 80% (10,20+3,00+1,50+10,20)*0,50+2,00*1,00	m ² m ²	14,45	
				RAZEM	14,45
3 d.1	kalk. własna	Rozbiórka z należytą starannością części izolacji termicznej ścian zewnętrznych poniżej terenu dla potrzeb wykonania izolacji ciężkiej ścian fundamentowych 24,90*0,50	m ² m ²	12,45	
				RAZEM	12,45
4 d.1	KNR 2-01 0308-02 analogia	Ręczne wykopy z podnoszeniem na odkład kat. gruntu III-IV (10,20+3,00+1,50+10,20+2,00)*1,00*1,60	m ³ m ³	43,04	
				RAZEM	43,04
5 d.1	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) (10,20+3,00+1,50+10,20+2,00)*1,60	m ² m ²	43,04	
				RAZEM	43,04
6 d.1	KNR 4-01 0619-02 analogia	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych (10,20+3,00+1,50+10,20+2,00)*1,60	m ² m ²	43,04	
				RAZEM	43,04
7 d.1	TZKNBK IV - 227 analogia	Spoinowanie murów gładkich z cegły do 1 m2 w jednym miejscu 5,00	m ² m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
8 d.1	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich wykonywane ręcznie - rapówka 43,04	m ² m ²	43,04	
				RAZEM	43,04
9 d.1	KNR AT-50 0402-01	Izolacja pionowa typu ciężkiego z bitumicznych mas uszczelniających z wypełniaczem polistyrenowym - szpachlowanie wygładzające 43,04	m ² m ²	43,04	
				RAZEM	43,04
10 d.1	KNR AT-50 0402-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa typu ciężkiego o grubości 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających z wypełniaczem polistyrenowym nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu 43,04	m ² m ²	43,04	
				RAZEM	43,04
11 d.1	KNR AT-50 0402-04	Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających z wypełniaczem polistyrenowym nakładanych ręcznie - dodatkowe wtopienie wkładki zbrojącej - styk ściany z wierzchem ławy fundamentowej 26,90	m ² m ²	26,90	
				RAZEM	26,90
12 d.1	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych gr.10cm pionowe 43,04	m ² m ²	43,04	
				RAZEM	43,04
13 d.1	wycena indywidualna	Izolacja pionowa z folii kubetkowej w technologii systemu 43,04	m ² m ²	43,04	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	43,04
14	KNR-W 2-02	Izolacje z geowłókniny 150 -, rowów itp.	m ²		
d.1	0606-03				
	analogia	26,90*1,20	m ²	32,28	
				RAZEM	32,28
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z z otoczek grubość 10 cm	m ²		
d.1	0204-03				
	analogia	26,90	m ²	26,90	
				RAZEM	26,90
16	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
d.1	0320-0201				
		40,00	m ³	40,00	
				RAZEM	40,00
17	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-03				
	0105-04	26,90	m ²	26,90	
				RAZEM	26,90
18	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 80% z odzysku , 20% nowych	m		
d.1	0407-03				
		24,90	m	24,90	
				RAZEM	24,90
19	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 80% z odzysku; 20% nowej	m ²		
d.1	0511-02				
		14,45	m ²	14,45	
				RAZEM	14,45
20	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-01				
		24,90*1,00	m ³	24,90	
				RAZEM	24,90
21	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
d.1	0401-04				
		24,90	m ²	24,90	
				RAZEM	24,90
22	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-11				
	0108-12	1,00	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
2	CPV 45320000-6	Iniekcja wewnętrzna ścian fundamentowych w poziomie piwnicy			
23	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.2	0701-02				
		25,40*0,80	m ²	20,32	
				RAZEM	20,32
24	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.2	0619-02				
	analogia	25,40*0,80	m ²	20,32	
				RAZEM	20,32
25	TZKNBK IV - d.2 227	Spoinowanie murów gładkich z cegły do 1 m2 w jednym miejscu	m ²		
	analogia	12,0	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
26	KNR-W 4-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm - wilgotność muru ponad 15 % - wykonać zgodnie z opisem PT i z instrukcją systemu producenta	otw.		
d.2	0633-02				
	uwaga p. tab.	254,00	otw.	254,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	254,00
27	KNR AT-26	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m ²		
d.2	0102-05	20,32	m ²	20,32	
				RAZEM	20,32
28	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m ²		
d.2	0201-02	20,32	m ²	20,32	
				RAZEM	20,32
29	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²		
d.2	0201-04	20,32	m ²	20,32	
				RAZEM	20,32
30	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²		
d.2	0301-02	20,32	m ²	20,32	
				RAZEM	20,32
31	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.2	0303-01	20,32	m ²	20,32	
				RAZEM	20,32
3		Piwniace			
3.1	CPV 45111300-1; 45262500-6	Roboty rozbiórkowe, nadproża, zamurowania			
32	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3.	0348-03	3,86*2,60+3,00	m ²	13,04	
1				RAZEM	13,04
33	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i sufitach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.3.	0701-05	(3,86+6,07)*2*3,00+23,47	m ²	83,05	
1	analogia	(3,91+2,57)*2*3+9,85	m ²	48,73	
	pom.-1.3	(5,45+1,72)*2*3,00+9,60	m ²	52,62	
	pom.-1.8	(8,16+1,57)*2*3,00+13,99	m ²	72,37	
	pom.-1.4	(1,96+5,17)*2*3,00+9,86	m ²	52,64	
	pom.-1.6	(5,03+4,70)*2*3,00+23,35	m ²	81,73	
	pom.-1.5	(1,95+4,97)*2*3,00+5,83	m ²	47,35	
	pom.-1.1	-20,32	m ²	-20,32	
	pom.-1.2				
	minus poz. 23				
				RAZEM	418,17
34	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.3.	0336-07	1,25*12	m	15,00	
1				RAZEM	15,00
35	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych - jako oddzielna robota	szt.		
d.3.	0313-06	12	szt.	12,00	
1				RAZEM	12,00
36	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych [140	m		
d.3.	0313-04	12*1,25	m	15,00	
1				RAZEM	15,00
37	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
d.3.	0703-03	0,14*2*1,25*12	m	4,20	
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,20
38	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach zaprawą cementową	m ²		
d.3.	0704-03				
1		4,20	m ²	4,20	
				RAZEM	4,20
39	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m ³		
d.3.	0329-05				
1		0,52*2,10*1,10*4	m ³	4,80	
				RAZEM	4,80
40	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych do 2 m2	szt.		
d.3.	0354-07				
1		6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
41	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.3.	0304-01				
1		1,10*2,10*3*0,24	m ³	1,66	
				RAZEM	1,66
42	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.3.	0304-01	- nowe otwory drzwiowe			
1	pom.-1.5;	(1,94*3,00*0,24+1,28*3,00*0,24)-2*2,10*0,24	m ³	1,31	
				RAZEM	1,31
43	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami	m ²		
d.3.	0504-03				
1	bez pom.-1.7	95,95	m ²	95,95	
				RAZEM	95,95
44	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.3.	0108-11				
1	0108-12	95,95*0,005+418,00*0,003+3,60+2,00+1,67	m ³	9,00	
				RAZEM	9,00
4		PIWNICE - roboty remontowe wykończeniowe			
4.1	CPV 45410000-4; 45442100-8	Tynki, malowanie			
45	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na ścianach i stropach	m ²		
d.4.	0704-02	zaprawą cementową			
1		418,17	m ²	418,17	
				RAZEM	418,17
46	KNR 4-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowych na na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.4.	0720-04				
1		418,17-95,95	m ²	322,22	
				RAZEM	322,22
47	KNR 4-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowych na na stropach, (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.4.	0720-08				
1		95,95	m ²	95,95	
				RAZEM	95,95
48	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm	m ²		
d.4.	0302-01				
1		95,95	m ²	95,95	
				RAZEM	95,95

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR AT-32 d.4. 0102-01 1	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm 322,22	m ² m ²	 322,22	
				RAZEM	322,22
50	KNR 4-01 d.4. 0708-02 1 drzwi okna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - dla otworów drzwiowych z obydwu stron ościeżnicy (4*2,10*2+1,10*4)*2 1,50*4*3	m m m	 42,40 18,00	
				RAZEM	60,40
51	KNR 4-01 d.4. 0708-01 1 drzwi	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (5*2,10*2+1,10*5)	m m	 26,50	
				RAZEM	26,50
52	KNR 2-02 d.4. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 95,95	m ² m ²	 95,95	
				RAZEM	95,95
53	KNR 2-02 d.4. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 322,22	m ² m ²	 322,22	
				RAZEM	322,22
54	NNRNKB d.4. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 95,95	m ² m ²	 95,95	
				RAZEM	95,95
55	NNRNKB d.4. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 322,22	m ² m ²	 322,22	
				RAZEM	322,22
56	KNR-W 2-02 d.4. 1510-03 1	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi lub innymi odpornymi na zmywanie powierzchni wewnętrznych 418,17	m ² m ²	 418,17	
				RAZEM	418,17
4.2	CPV 45431100-8	Posadzki			
57	KNR 4-01 d.4. 0804-02 2	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0. 50 m2 w jednym miejscu 65	miejsc. miejsc.	 65,00	
				RAZEM	65,00
58	KNR 2-02 d.4. 2601-05 2 kalk. własna	Wzmocnienie pęknięć posadzki cementowej siatką z włókna szklanego pasami szer. 25cm, poprzez montaż siatki i uzupełnienie oczek gotową zaprawą (klejem) - przyjęto 10% powierzchni posadzki 95,95*10%	m ² m ²	 9,60	
				RAZEM	9,60
59	NNRNKB d.4. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 95,95-<schody>7,99	m ² m ²	 87,96	
				RAZEM	87,96
60	NNRNKB d.4. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 95,95	m ² m ²	 95,95	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	95,95
61	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 wraz z cokolikami wys.10cm	m ²		
d.4.	202 1118-10	87,96*1,20	m ²	105,55	
2				RAZEM	105,55
62	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
d.4.	0211-01		m ²		
2	SCHODY	12*(0,18+0,30)*1,20+0,90*1,20	m ²	7,99	
				RAZEM	7,99
63	KNR 4-01	Uzupełnienie schodów prostych z betonu monolitycznego	m ³		
d.4.	0203-10		m ³	1,00	
2	analogia	1,00		RAZEM	1,00
64	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki stopni schodowych zaprawa np. TERPLAN powierzchn 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.4.	0803-02		m ²	7,99	
2		7,99		RAZEM	7,99
65	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.4.	202 1134-01		m ²	7,99	
2		7,99		RAZEM	7,99
66	KNR-W 2-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
d.4.	1120-02		m ²	7,99	
2		7,99		RAZEM	7,99
67	KNR 2-02	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
d.4.	1122-01		m	11,05	
2		4,25*1,3*2		RAZEM	11,05
68	KNR 2-02	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
d.4.	1122-07		m	11,05	
2		11,05		RAZEM	11,05
4.3	CPV	Stolarka drzwiowa			
	45421000-4				
69	KNR-W 2-02	Drzwi płycinowe wzmocnione pełne wraz z ościeżnicami , trzyczawiasowe, klamka dwustronna, bezpieczna, 1 zamek na wkładkę atestowana bębinkową, kolor dąb	m ²		
d.4.	1203-01		m ²	6,46	
3	D1	3*1,04*2,07		RAZEM	6,46
70	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne wraz z ościeżnicami , trzyczawiasowe, klamka dwustronna, bezpieczna, 2 zamki na wkładkę atestowana bębinkową, kolor dąb	m ²		
d.4.	1203-01		m ²	7,42	
3	D3	3*1,14*2,17		RAZEM	7,42
71	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe antywłamaniowe EI30, 2 zamki na wkładkę atestowana bębinkową, kolor antracyt	m ²		
d.4.	1204-05		m ²	9,90	
3	D4	4*1,14*2,17		RAZEM	9,90
72	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne zewnętrzne ocieplone z ościeżnicą stalowa, trzyczawiasowe, klamka dwustronna, 2 zamki na wkładkę atestowana bębinkową, kolor biały, wsp.U min.1,3	m ²		
d.4.	1203-02		m ²	2,47	
3	DZ	1,14*2,17			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,47
4.4		Wymiana parapetów			
73	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników	m		
d.4.0354-12					
4		1,55*3	m	4,65	
				RAZEM	4,65
74	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.4.0308-02					
4		3*3	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
75	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu długości	szt		
d.4.0129-02		1,55m szer.35cm gr.2cm			
4		3,00	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
5		PARTER			
6	CPV	Roboty rozbiórkowe, nadproża, zamurowania			
	45111300-1;				
	45262500-6				
76	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.6.0348-03		4,00*3,30	m ²	13,20	
				RAZEM	13,20
77	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i sufitach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.6.0701-05					
analogia		139,82-17,05	m ²	122,77	
sufity-					
oprócz klatki					
schodowej					
pom.0.6		(3,90+3,57)*2*3,30	m ²	49,30	
pom.0.5		(3,90+2,45)*2*3,30	m ²	41,91	
pom.0.4		(3,90+2,48)*2*3,30	m ²	42,11	
pom.0.3		(2,22+2,20)*2*3,30	m ²	29,17	
pom.0.2		(1,59+1,45)*2*3,30	m ²	20,06	
pom.0.1		(1,40+1,45)*2*3,30	m ²	18,81	
pom.0.10		(4,54+3,94)*2*3,30	m ²	55,97	
pom.0.11		(3,07+4,28)*2*3,30	m ²	48,51	
pom.0.12+0.13		(2,90+4,54)*2*3,30	m ²	49,10	
pom.0.14		(3,30+4,69)*1,50*3,30	m ²	39,55	
pom.0.8+0.9		(1,57+9,00)*2*3,30	m ²	69,76	
				RAZEM	587,02
78	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.6.0336-07		1,25*10	m	12,50	
				RAZEM	12,50
79	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych - jako oddzielna robota	szt.		
d.6.0313-06		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
80	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych [140	m		
d.6.0313-04		10*1,25	m	12,50	
				RAZEM	12,50
81	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
d.6.0703-03		0,14*2*1,25*10	m	3,50	
				RAZEM	3,50
82	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.6.0704-03		3,50	m ²	3,50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,50
83	KNR 4-01 d.6 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych 0,42*2,10*1,10	m ³ m ³	0,97	
				RAZEM	0,97
84	KNR 4-01 d.6 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych do 2 m2 10,00	szt. szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
85	KNR 4-01 d.6 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1,10*2,10*0,24+1,10*0,12*2,20	m ³ m ³	0,84	
				RAZEM	0,84
86	KNR 4-04 d.6 0504-03 bez pom.-1. 7	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami 122,77	m ² m ²	122,77	
				RAZEM	122,77
87	KNR 4-01 d.6 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km 587,02*0,002+1,20*0,25*0,25+0,97+3,00	m ³ m ³	5,22	
				RAZEM	5,22
7		PARTER - roboty remontowe wykończeniowe			
7.1	CPV 45410000-4; 45442100-8;	Ścianki, tynki, okładziny, malowanie			
88	KNR 2-02 d.7. 0120-02 1 0120-09	Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 2,81*3,30+2,45*3,30+1,45*3,30+2,90*3,30+2,68*3,30+4,54*3,30+1,04*3,30+1,57*3,30-<otwory>(1,00*2,00*6)	m ² m ²	52,15	
				RAZEM	52,15
89	KNR 2-02 d.7. 0103-01 1 pom.0.16+0. 13	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. 4,69*3,30+0,70*3,30	m ² m ²	17,79	
				RAZEM	17,79
90	KNR 4-01 d.7. 0704-02 1	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 587,02+3,18*2*3,30+4,54*2*3,30+1,04*2*3,30+2,45*2*3,30*2+2,90*2*3,30+2,80*2*3,30+4,69*3,30	m ² m ²	730,27	
				RAZEM	730,27
91	KNR 4-01 d.7. 0720-04 1	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowych na na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu) 730,27-114,20	m ² m ²	616,07	
				RAZEM	616,07
92	KNR 4-01 d.7. 0720-08 1	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowych na na stropach, (ponad 5 m2 w 1 miejscu) 114,20	m ² m ²	114,20	
				RAZEM	114,20
93	KNR AT-32 d.7. 0302-01 1	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm 114,20	m ² m ²	114,20	
				RAZEM	114,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.7. 1	KNR AT-32 0102-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm 616,07	m ² m ²	 616,07	
				RAZEM	616,07
95 d.7. 1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm - z obydwu stron ościeżnicy dla otworów drzwiowych (2*2,00*4+1,10*4)*2 (2,40*2*4+1,50*4)+(1,30*2+1,50)	m m m	 40,80 29,30	
				RAZEM	70,10
96 d.7. 1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (15*2,10*2+1,10*15)	m m	 79,50	
				RAZEM	79,50
97 d.7. 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 114,20	m ² m ²	 114,20	
				RAZEM	114,20
98 d.7. 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 616,07	m ² m ²	 616,07	
				RAZEM	616,07
99 d.7. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 114,20	m ² m ²	 114,20	
				RAZEM	114,20
100 d.7. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 616,07	m ² m ²	 616,07	
				RAZEM	616,07
101 d.7. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi lub innymi odpornymi na zmywanie powierzchni wewnętrznych - kolory wg PT 616,07	m ² m ²	 616,07	
				RAZEM	616,07
102 d.7. 1	KNR 2-02 1504-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie lakierem matowym ścian- lamperia wys. 2.10 (1,57+3,24)*2*2,10+(1,57+5,51)*2*2,10+(1,75+1,75)*2*2,10	m ² m ²	 64,64	
				RAZEM	64,64
103 d.7. 1	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej - WC do pełnej wysokości, Fartuchy do wys. 1,50 Fartuchy pom.0.14	m ² m ² m ²	 18,86 28,45	
				RAZEM	47,31
104 d.7. 1	kalk. własna	Wykonanie zabudów z płyty laminowanej oraz płyt MDF lakierowanej 1,00	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
7.2	CPV 45431100-8; 45432111-5	Posadzki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105	KNR 4-01 d.7. 0804-02 2	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 110,00	miejsc. miejsc.	 110,00	
				RAZEM	110,00
106	KNR 2-02 d.7. 2601-05 2 kalk. własna	Wzmocnienie pęknięć posadzki cementowej siatką z włókna szklanego pasami szer.25cm, poprzez montaż siatki i uzupełnienie oczek gotową zaprawą (klejem) - przyjęto 10% powierzchni posadzki 114,20*10%	m ² m ²	 11,42	
				RAZEM	11,42
107	NNRNKB d.7. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 114,20	m ² m ²	 114,20	
				RAZEM	114,20
108	NNRNKB d.7. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 114,20	m ² m ²	 114,20	
				RAZEM	114,20
109	NNRNKB d.7. 202 1118-10 2	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 wraz z cokolikami wys.10cm - rodzaj płytek wg PT (13,14+12,82+2,01+2,32+3,18+6,00)*1,20	m ² m ²	 47,36	
				RAZEM	47,36
110	KNR 2-02 d.7. 1112-05 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - typu Tarkett gr. 2mm lub równoważna z wywinięciem wykładziny na cokoliki wys.10cm 74,73*1,10	m ² m ²	 82,20	
				RAZEM	82,20
111	KNR 2-02 d.7. 1112-09 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 82,20	m ² m ²	 82,20	
				RAZEM	82,20
112	KNR 4-01 d.7. 0411-08 2 analogia	Montaż i dostawa progów aluminiowych - połączenie gresu z wykładziną pcv 3,00	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
7.3	CPV 45421146-9	Sufity podwieszane			
113	KNR-W 2-02 d.7. 2702-01 3	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60 114,20	m ² m ²	 114,20	
				RAZEM	114,20
7.4	CPV 45421000-4	Stolarka drzwiowa i okienna			
114	KNR-W 2-02 d.7. 1203-01 4 D1	Drzwi płycinowe wzmocnione pełne wraz z ościeżnicami , trzyczawiasowe, klamka dwustronna, bezpieczna, 1 zamek na wkładkę atestowana bębinkową, kolor dąb 9*1,04*2,07	m ² m ²	 19,38	
				RAZEM	19,38
115	KNR-W 2-02 d.7. 1203-01 4 D2	Drzwi płycinowe wzmocnione z podcięciem pełne wraz z ościeżnicami , trzyczawiasowe, klamka dwustronna, bezpieczna, 1 zamek na wkładkę atestowana bębinkową, kolor dąb 4*1,04*2,07	m ² m ²	 8,61	
				RAZEM	8,61
116	KNR-W 2-02 d.7. 1203-01 4	Drzwi stalowe pełne wraz z ościeżnicami , trzyczawiasowe, klamka dwustronna, bezpieczna, 2 zamki na wkładkę atestowana bębinkową, kolor dąb	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	D3	3*1,14*2,17	m ²	7,42	
				RAZEM	7,42
117 d.7. 4	KNR-W 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe antywłamaniowe EI30, 2 zamki na wkładkę atestowana bębnekową, kolor antracyt	m ²		
	D4	2*1,14*2,17	m ²	4,95	
				RAZEM	4,95
118 d.7. 4	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne zewnętrzne ocieplone z ościeżnicą stalową, trzyczawia- sowe, klamka dwustronna, 2 zamki na wkładkę atestowana bębnekową, ko- lor biały, wsp.U min.1,3	m ²		
	DZ	1,14*2,17	m ²	2,47	
				RAZEM	2,47
119 d.7. 4	KNR-W 2-02 1039-01	Okno podawcze aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
	pom.0.4-0.8	1,00*1,00	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
120 d.7. 4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Zaluzje	kpl		
		4,00	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
7.5		Wymiana parapetów			
121 d.7. 5	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,55*5	m	7,75	
				RAZEM	7,75
122 d.7. 5	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		3*5	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
123 d.7. 5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu długości 1,55m szer.35cm gr.2cm	szt		
		5,00	szt	5,00	
				RAZEM	5,00