



STOLARKA DRZWIOWA - DRZWI WEWNĘTRZNE

Oznaczenie		D1	D2	D3	D4	DZ	
Typ		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCIOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCIOWE Z PODCIĘCIEM	DRZWI WEWNĘTRZNE STAŁOWE – DO MAGAZYNÓW	DRZWI WEWNĘTRZNE STAŁOWE P.POŻ.	DRZWI ZEWNĘTRZNE	
Model		–	–	–	–	–	
Schemat							
WIDOK OD ZEWNĄTRZ							
Wymiar w świetle							
muru—mm							
Wymiar w świetle							
ościeżnicy—mm							
Rodzaj otwierania		R					
P		L	P	L	P	L	P
Ilość	POŻ. –1	1	1	0	0	0	4
	POŻ. 0	6	3	1	3	3	1
Ilość ogółem		11		4		6	
Materiał		STAŁOWE		PŁYTOWE		STAŁOWE	
Uszczelki		standard		standard		standard	
Szklenie		–		TAK		–	
Ościeżnice		stalowa		stalowa		stalowa	
Okucia		stalowe—standard		stalowe—standard		stalowe—standard	
Wyposażenie		zawiasy 3szt. klamka dwustronna bezpieczna, 1 zamek na wkładkę atestowaną bębinkową,		zawiasy 3szt. klamka dwustronna bezpieczna, 1 zamek na wkładkę atestowaną bębinkową,		zawiasy 3szt. klamka dwustronna bezpieczna, 2 zamki na wkładkę atestowaną bębinkową,	
Kolor		DAB		DAB		ANTRACYT	
Współcz.przenik.ciep.		–		–		–	
Producent i system							
Uwagi				Z WKŁADKĄ ŁAZIENKOWĄ		ANTYWŁAMANIOWE EI30	


Oznaczenie		D1	D2	D3	D4	DZ	
Typ		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCIOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCIOWE Z PODCIĘCIEM	DRZWI WEWNĘTRZNE STAŁOWE – DO MAGAZYNÓW	DRZWI WEWNĘTRZNE STAŁOWE P.POŻ.	DRZWI ZEWNĘTRZNE	
Model		–	–	–	–	–	
Schemat							
WIDOK OD ZEWNĄTRZ							
Wymiar w świetle							
muru—mm							
Wymiar w świetle							
ościeżnicy—mm							
Rodzaj otwierania		R					
P		L	P	L	P	L	P
Ilość	POŻ. –1	1	1	0	0	0	4
	POŻ. 0	6	3	1	3	3	1
Ilość ogółem		11		4		6	
Materiał		STAŁOWE		PŁYTOWE		STAŁOWE	
Uszczelki		standard		standard		standard	
Szklenie		–		TAK		–	
Ościeżnice		stalowa		stalowa		stalowa	
Okucia		stalowe—standard		stalowe—standard		stalowe—standard	
Wyposażenie		zawiasy 3szt. klamka dwustronna bezpieczna, 1 zamek na wkładkę atestowaną bębinkową,		zawiasy 3szt. klamka dwustronna bezpieczna, 1 zamek na wkładkę atestowaną bębinkową,		zawiasy 3szt. klamka dwustronna bezpieczna, 2 zamki na wkładkę atestowaną bębinkową,	
Kolor		DAB		DAB		ANTRACYT	
Współcz.przenik.ciep.		–		–		–	
Producent i system							
Uwagi				Z WKŁADKĄ ŁAZIENKOWĄ		ANTYWŁAMANIOWE EI30	



- UWAGA
- STOLARKĘ WYKONAĆ PO DOKONANIU POMIARÓW NA BUDOWIE. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I WĄTPLIWOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI
 - OTWORY W ŚCIANACH POD STOLARKĘ DRZWIOWĄ NALEŻY WYKONAĆ Z ZAPASEM 20mm. WOKÓŁ OBWODU

- UWAGA
- PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWLANYCH I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE LUB WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE
 - WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI ORAZ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI
 - WSZELKIE MATERIAŁY WYKONCZENIOWE ORAZ WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA

ORIENTACJA



Embi Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26-610 Radom, ul. Szewska 28 lok.2
tel. 693 223 332

Objekt:
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA APTEKI SZPITALA
PRZY UL. D. SIEDZIKÓWNY "INKI" 4 W ILŻY
142503_4.0001.AR_17.114

Inwestor-Zleceńodawca:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL W ILŻY
UL. BODZENTYŃSKA 17, 27-100 ILŻA

Branża:	Architektura	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Emilia Skwira	MA 040 / 13	
Sprawił:	mgr inż. arch. Sylwester Piętak	MA 014 / 07	
Opracował:			

Rysunek:
ZESTAWIENIE STOLARKI

Faza:	P. TECHNICZNY	Data:	07/2023	Skala:	
-------	---------------	-------	---------	--------	--

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.
Kopowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie
za zgodą autorów.

Nr rys.:
1.12.