

Znak sprawy: DZP-ZO-28-2025

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Szpital w Iłży
ul. Bodzentyńska 17
27-100 Iłża

Zbiorcze odpowiedzi na PYTANIA

„Sukcesywny zakup i dostawa rękawic diagnostycznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Iłży”

Zbiorcze odpowiedzi na pytania:

I ZESTAW pytań i odpowiedzi

Pytanie nr 1

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty:

Rękawice diagnostyczne/ochronne nitrylowe, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, fioletowo-niebieskie , powierzchnia teksturowana na koniuszkach palców, mankiet rolowany.

- AQL 1,0.
- Średnia grubość ścianki: na palcu 0,10mm(\pm 0,03), na dłoni 0,08mm (\pm 0,03) , na mankiecie 0,07 mm (\pm 0,03), długość 240-252 mm w zależności od rozmiaru.
- Siła przy zerwaniu przed testem obciążeniowym (zgodnie z normą EN455-2)- 7,0 N.
Siła przy zerwaniu po teście wytrzymałościowym (zgodnie z normą EN455-2)-7,5 N.
- Kolorystyczne kodowanie rozmiarów XS-XL.
- Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III.
- Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4.
- Zgodne EN ISO 374-1 -Odporne na przenikanie 3 substancji chemicznych
- Zgodne EN ISO 374-4 - Odporność na degradację
- Ochrona przed ryzykiem mikroorganizmów zgodnie z normą EN ISO 374-5 (Bakterie i grzyby (Metoda badania EN ISO 374-2, Wirusy (Metoda testowa ISO 16604).

- PPE typu B
- Odporność chemiczna wg. badania EN 16523-1 (min. 28 substancji chemicznych w tym na 70% izopropanol na poziomie 6 i Etanol 85% - min. poziomie 1 .) i na min. 14 leków chemioterapeutycznych (w tym Carmustine min. 24 min. oraz BCNU, Chlorhexidine Digluconate, 4% - 480 min.) zgodnie z normą ASTM D 6978.
- Zgodne ISO 16604 - ochrona przed kontaktem z krwią i płynami ustrojowymi
- Produkcja zgodnie z normą EN ISO 13485.

Pozbawione dodatków chemicznych: ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT.

Ze względów ekologicznych i ekonomicznych pakowane po: 200 rękawiczek w pudełku, (XL – 180 rękawiczek w pudełku).

Odpowiedz

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości w części dłoni 0,07 +/- 0,02 mm, na palcu 0,10 +/- 0,02 mm.

Odpowiedz

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem